

**NATIONALE MAATSCHAPPIJ
DER BELGISCHE SPOORWEGEN**



TECHNISCHE BEPALING

A - 6

**VERZORGD GERECHTE EN GETROKKEN
STAVEN**

UITGAVE: 07/1980



Index

KONTROLE VAN DE RECHTHEID	3
TOLERANTIES	3
AFSNIJDEN VAN DE UITEINDEN.....	3
VERPAKKING	3



KONTROLE VAN DE RECHTHEID

De staaf wordt op een horizontaal vlak gelegd dat tot op 0,1 mm na effen is. Op de bovenste beschrijvende lijn worden 3 metingen uitgevoerd met een lat van 2 m : twee metingen met de lat geplaatst op 0,5 m van de uiteinden.

De pijlen mogen 1 mm niet overschrijden. Dezelfde metingen worden uitgevoerd op een andere beschrijvende lijn op 90° van de eerste.

TOLERANTIES

Getrokken staven : Indien op de bestelling geen aanduidingen voorkomen, dient de kwaliteit h11 geëerbiedigd te worden.

Verzorgd gerechte staven :

d	Afwijking op d	Symmetriegebrek	
		rond en zeskant	vierkant
$d \leq 15 \text{ mm}$	+/- 0,25 mm	0,25 mm	0,5 mm
$15 < d \leq 33$	+/-0,30 mm	0,30 mm	0,6mm
$33 < d$	+/- 1 % van d	1 % van d	2 % van d

AFSNIJDEN VAN DE UITEINDEN

De uiteinden zijn gezaagd, zij zijn zuiver zonder bramen of vervormingen. Het snijden is verboden.

VERPAKKING

De staven moeten goed evenwijdig met elkaar gebundeld worden en dienen gelegd op steunen die even ver en maximum 0,9 m van elkaar geplaatst zijn.